

# PANORAMIC XXL 3/5-13G TRUE COLOR



RIF. 037281

Essenziale per la sicurezza, la maschera per saldatura PANORAMIC XXL 3/5-13G TRUE COLOR protegge il viso e gli occhi del saldatore da raggi UV, infrarossi e schizzi. Completamente automatica, la maschera passa da trasparente a colorata in una frazione di secondo, non appena viene innescata. Fornita con una fascia per la testa, libera le mani del saldatore e offre tutto il comfort necessario per il lavoro di saldatura.

## CARATTERISTICHE

- **4 possibili impostazioni:**
  - Tonalità 4-8 / 8-12
  - Sensibilità e ritardo
  - Modalità Grind
- **9 tonalità disponibili**, adatte a tutte le operazioni di saldatura. Può essere utilizzato per la saldatura TIG a partire da 2 A.
- **Tinta chiara 3:** eccellente visibilità allo stato chiaro per la preparazione alla saldatura
- **Impostazioni esterne** adatte a mani guantate
- **Elevata sensibilità** grazie a 4 sensori
- **Classificazione eccellente:** classe ottica 1/1/1 (EN379) per un'eccellente fedeltà dell'immagine
- **Visibilità ottimale:** Schermo XXL
- Velocità di oscuramento molto rapida : 0.04 ms.
- **Tecnologia TRUE COLOR :** riproduzione dei colori più reale e dettagliata rispetto ai filtri convenzionali



Classico  
★

TrueColor  
★★★



Viene fornito con un archetto Multi progettato per ridurre al minimo l'affaticamento del collo.



## DATI TECNICI

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Grado di protezione UV/IR  | DIN 15                                       |
| Classificazione            | 1/1/1                                        |
| Tinta chiara               | 3                                            |
| Tinta scura                | Principale: 4-8 / 8-12 Laterale: 10          |
| Tempo di reazione          | 0,04 ms                                      |
| Tempo di inversione chiaro | da 0,15 a 0,8 sec                            |
| Campi di visione           | Principale: 114 x 85 mm Laterale: 68 x 80 mm |
| Energia                    | solare + 2 batterie (CR 2450*2)              |
| Peso                       | 610 g                                        |
| Impostazioni               | Sensibilità, ritardo, tinta, rettifica       |
| Sensore di luce            | 4                                            |
| Campi di applicazione      | MMA 5➤400 / TIG 2➤300 / MIG-MAG 5➤400        |
| Norme                      | CE / EN 175B / EN 166 / EN 379               |

Impostazioni esterne



## ACCESSORI

Sacco maschera saldatura

043299

Zaino a maschera

066656

Fascia elastica  
043466

VETRI

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
|                                    |        |
| 390 X 150 (x3)                     | 037311 |
| 114 X 85 (x5)<br>Lato 68 X 80 (x2) | 037304 |