



- Saldatrice inverter multiprocesso (MIG-MAG/FLUX con gas/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 220A.
- Sistema Operativo Wave OS. 55 programmi personalizzabili. Operazioni di saldatura tracciabili e analizzabili attraverso il salvataggio dei dati via USB.
- Programmi di saldatura in pulsato per materiali specifici (alluminio e lamiere galvanizzate) e a basso apporto termico per spessori sottili(ATC).
- Interfaccia user-friendly con schermo TFT a colori per un'interazione semplificata con il prodotto.
- Peso contenuto e compattezza per facile trasportabilità.

DATI TECNICI

CODICE	816076	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	32 A	Ø FILO SALDATURA INOX	0,8 - 1 mm
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	16 A	Ø FILO SALDATURA ALLUM.	0,8 - 1,2 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	5 kW	Ø FILO SALDATURA ANIMATO	0,8 - 1,2 mm
TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	96 V	POTENZA ASSORBITA AL 60%	2,3 kW	Ø FILO BRASATURA	0,8 - 1 mm
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	20 - 220 A	RENDIMENTO	84 %	CLASSE DI ISOLAMENTO	H
CORRENTE MAX DC EN60974-1	200 @ 20% A	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,7	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CORRENTE 35% DC	135 A	Ø Elettrodi UTILI. IN DC	1,6 - 4 mm	DIMENSIONI (LxWxH)	62 x 26 x 49 cm
CORRENTE AL 60% IN DC	100 A	Ø FILO SALDATURA ACCIAIO	0,6 - 1 mm	PESO	24 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

713192	CAVO 25MMQ 3M-PINZA MASSA-ATLAS 50MMQO
742183	MT25 TORCIA MIG 3M
742575	RULLINO TRAINO 2R 0,6FE-0,8FE "F"

ACCESSORI OPTIONAL

PINZE PORTAELETTRODO CON CAVO

804123	PINZA PORTAELETTRODO + CAVO 25MMQ 4M AX50
--------	---

RIDUTTORI DI PRESSIONE

722119	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min
804208	ATTACCO RAPIDO GAS

KIT SALDATURA MIG/MAG

802817	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 0,8-1 MM
--------	-------------------------------------

TORCE MIG

742184	MT25 TORCIA MIG 4M
--------	--------------------

742185	MT25 TORCIA MIG 5M
--------	--------------------

742777	MT25 CONTROL TORCIA MIG 3M
--------	----------------------------

ALTRI ACCESSORI MIG

982219	KIT SCHEDA PUSH PULL
--------	----------------------

TORCE TIG

742058	ST26V 4M AX50 TORCIA TIG
--------	--------------------------

CARRELLI E ACCESSORI

803073	CARRELLO EUROPA
--------	-----------------

803079	CARRELLO - COSMOPOLITAN
--------	-------------------------

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX con gas/BRAZING/MMA/TIG DC-LIFT.

Il sistema WAVE OS rende le operazioni di saldatura personalizzabili in base all'esigenza dell'utilizzatore; tracciabili e analizzabili attraverso il salvataggio dei dati via USB; semplificate grazie alla regolazione sinergica dei parametri e alla presenza di programmi specifici per i materiali da saldare.

Caratteristiche:

- 55 programmi personalizzabili;
- funzionamento continuo e in pulsato;
- interfaccia user-friendly con schermo TFT a colori;
- sistema operativo Wave OS con programmi di saldatura in pulsato per materiali specifici (AB Pulse per alluminio e lamiere galvanizzate) e a basso apporto termico per spessori sottili (ATC).

Completa di torcia, cavo e pinza di massa.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



BROCHURE



CERTIFICATO



SOFTWARE/APP

LINK UTILI



VIDEO