

Il dispositivo a induzione POWERDUCTION 37LG garantisce un apporto di calore immediato per svitare, scaldare l'acciaio o l'alluminio. Leggero e portatile può riscaldare parti metalliche per più tempo senza interruzione grazie al suo raffreddamento a liquido.

Lo strumento ideale nella meccanica e nella manutenzione:

- sbloccaggio delle aste di sterzo.
- smontaggio dei tergicristalli, cestelli delle ruote di scorta.
- smontaggio di bulloni, giunti sferici dello sterzo senza danneggiare il soffietto.
- smontaggio dei cardani incastrati nel mozzo.
- smontaggio delle linee di scarico Auto o PL.
- scollamento degli elementi in Acciaio o Alluminio incollati.



Sbloccaggio bulloni



Sbloccaggio aste di sterzo



Generatore consegnato completo e già assemblato, con 1 induttore di riscaldamento a 90 °.

I SUOI VANTAGGI

• Potenza di riscaldamento :

3700 W, selezionabili per livelli di 250 W. Riscaldamento al centro del metallo, a una profondità di 6 mm. (1000°C circa) :

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Sicurezza e guadagno di tempo :

Riscaldamento immediato senza fiamma, su una zona precisa, che consente di lavorare vicino a cavi, tubi o qualsiasi parte sensibile al calore, senza smontarli.

• Portatile :

Per lavorare in luoghi di difficile accesso. Fornito con un cavo induttore da 2 metri.

Opzioni:



ref. 061569
S70 Induttore



ref. 059269
Induttore S180



ref. 082212
Liquido di raffreddamento speciale saldatura - 2 l



ref. 051331 + 052284
UNIVERSAL 800 + sostegno



ref. 062511
Liquido di raffreddamento speciale saldatura - 5 l

				Freq.	Capacità serbatoio liquido di raffreddamento						
	50 Hz	A	W	kHz	37LG	39LG	50LG	cm	kg	m	m
	230V 1~	16	3700	20-30	1,5 l	7 l		28,5 x 45 x 25	15	4	2