

GYSMATIC XXL AIR 5-13 G TRUE COLOR




ART. NR. 047846

Der GYSMATIC XXL AIR 5-13G TRUE COLOR ist ein Schweißhelm mit einem Gebläse-Atemschutzsystem. Als 2 in 1-System schützt er die Augen vor IR- und UV-Strahlen und die Atemwege des Anwenders.

EIGENSCHAFTEN

- **4 mögliche Einstellungen:**
 - Farbton 5-9 / 9-13
 - Empfindlichkeit und Verschlusszeit
 - Schleifmodus (Grind)
- **Optimale Sicht:** XXL Display
- **Möglichkeit,** bis zu 3 Einstellungen zu speichern
- **Hohe Empfindlichkeit:** dank 4 Sensoren
- **Ausgezeichnete Klassifizierung:** optische Klasse 1/1/1/1 (EN379) für eine hervorragende Bildtreue
- **Vergrößerungslupe** optional anpassbar
- Sehr schnelle **Verdunkelungsgeschwindigkeit:** 0,04 ms
- **Atemschutzsystem** mit Gebläse
- **TRUE COLOR Technologie:** realistischere und detailliertere Farbwiedergabe als herkömmliche Filter



Lieferumfang:

- Schweißhelm GYSMATIC 5/13G AIR XXL und Sturmhaube
- Atemschutzsystem (Filter und gepolsterter Gürtel, Schlauch)
- Lithium-Batterie mit Ladegerät
- Tragegurt / Durchflussmessgerät / Tragetasche
- Standard-Stirnband



ATEMSCHUTZ

- **Filterklassifizierung:** TH3 P R SL
- **Digitale Anzeige** der Batterierestlaufzeit und des Filterzustands.
- **3 Luftdurchflüsse:** 170 l/min, 200 l/min und 230 l/min.
- **Gepolsterter Gurt** zur Befestigung der Filtereinheit am Körper.
- **Akustisches und optisches Warnsignal** (Filter verstopft/Akku schwach).
- **Bis zu 8 Stunden Laufzeit** (Lithium-Batterie), für längere Schweißarbeiten geeignet.
- **Kompakt und robust,** mit Antifunkensystem ausgestattet.

SCHWEISSHELM

Schutzklasse UV/IR	DIN 15
Klassifizierung	+49 241 / 1-1-1
Heller Farbton	4
Dunkler Farbton	5-9 / 9-13
Reaktionszeit	0,04 ms
Öffnungszeit	0,1 > 0,9 Sek
Sichtfeld	100 x 83 mm
Energie	solar und 2 Batterien (CR 2450*2)
Gewicht	550 g
Einstellungen	Empfindlichkeit, Verschlusszeit, Farbton, Schleifen, Speichern
Lichtsensord	4
Einsatzbereiche	MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 300: MIG-MAG 5 ▶ 500
Normen	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379


ATEMSCHUTZ

Luftdurchfluss	(2)	170 l/min
	(2-1)	200 l/min
	(1-2-1)	230 l/min
Laufzeit*	(2)	> 8 h
	(2-1)	> 6 h
	(1-2-1)	> 4 h
Dichtigkeit		98 %
Filterleistung		99,996 % bei 0,3 µm
Lautstärke		73 dB max
Aufladezeit		3 - 4 h
Batterietyp		Li-Ionen
Gürtelgröße		900 mm - 1300 mm
Gewicht		1,7 kg
Norm		EN 12941

*Die Laufzeit hängt von dem ausgewählten Modus und der Sauberkeit des Filters ab.


ZUBEHÖR

Schweißband
043466



GLÄSER

114 X 133 (x10)	043893	106 X 89,5 (x10)	046825
-----------------	--------	------------------	--------



TH3: 065734

