



- Poste de soudage inverter TIG (amorçage HF ou LIFT), TIG PULSÉ et MMA en courant continu (DC), 220 A.
- Fonctionnement en pulsé PULSE et pulsé facilité EASY PULSE.
- Utilitaire avancé THINSPOT pour le soudage par points TIG de tôles fines facile, précis et rapide.
- Dispositif VRD pour plus de sécurité lors des opérations de soudage en lieux humides.
- Prévu pour commandes à distance.
- Fusible de réseau 20 A programmable à 16 A.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	816040	TENSION A VIDE MAX EN DC	95 V	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,7
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT ABSORBEE MAX	36 A	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	1,6 - 4 mm
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COURANT ABSORBEE AU 60%	26 A	CLASSE D'ISOLATION	F
PLAGE DE REGLAGE EN DC	10 - 220 A	PUISSANCE ABSORBEE MAX	6 kW	DEGRE DE PROTECTION	IP23
COURANT MAX DC EN60974-1	220 @ 30 % A	PUISSANCE ABSORBEE AU 60%	4,1 kW	DIMENSIONS (LxLxH)	43 x 17 x 34 cm
COURANT 35% DC	175 A	FUSIBLE AU RESEAU	20 A	POIDS	9,7 kg
COURANT AU 60% EN DC	125 A	RENDEMENT	86 %		

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

COMMANDES A DISTANCE

802336 RC-20 10 M COMMANDE 2POT

REDUCTEURS DE PRESSION

804208 ATTELAGE RAPIDE GAZ

KITS DE SOUDAGE TIG

802788 KIT SOUDAGE TIG - ST26

TORCHES TIG

743121 ST26 4M AX50 5P TORCHE TIG

743123 ST26 8M AX50 5P TORCHE TIG

TORCHES TIG - PREMIUM

743025 ST26 PRO-P 4M AX50 5P TORCHE TIG

743027 ST26 PRO-P 8M AX50 5P TORCHE TIG

802810 REMOTE DEVICE

CHARIOTS ET ACCESSOIRES

803059 CHARIOT - ARCTIC

803084 CHARIOT - AMERICA

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter TIG (amorçage haute fréquence HF et LIFT), PULSE TIG et MMA en courant continu (DC), contrôlé par microprocesseur.

Utilisation pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, titane, cuivre, nickel et leurs alliages.

Caractéristiques:

- fonctionnement en pulsé et EASY pulsé ;
- régulations en TIG: "bi-level", courant initiale/finale, temps de pointage, pre et post gaz, croissance et décroissance du courant, balance, fréquence de l'onde carrée ;
- fonctionnalité THINSPOT, qui permet des soudages par points rapides et précis ;
- régulations en MMA:arc force et hot start ;
- dispositif anti-stick ;
- dispositif VRD ;
- prévu pour contrôle à distance ;
- protections thermostatique, surtension, sous-tension, sur-courant.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



LISTE PIECES DETACHEES