

Dank seines integrierten Luftkompressors können Sie das EASYCUT K35 PFC Schneidgerät überall dort einsetzen, wo eine einphasige Stromversorgung vorhanden ist. Mit der PFC-Technologie kann der Plasmaschneider in einem Spannungsbereich von 195 V bis 265 V betrieben werden und liefert selbst mit Verlängerungskabeln bis zu 100 m Länge einen qualitativ hochwertigen Schnitt. Er ist klein, leicht und einfach zu transportieren. Mit einer Leistung von 35 A kann er verschiedene Metallarten bis zu einer Dicke von 15 mm schneiden.

MAXIMALE LEISTUNG

- Automatische Luftdruckregulierung, die an den TPT 35-Brenner angepasst ist.
- Schneidet alle Stähle (weich, gehärtet, HLE und Edelstahl), Aluminium, Kupfer usw.
- Höhere Schnittgeschwindigkeit als beim thermischen Schneiden mit Autogenbrenner.

BENUTZERFREUNDLICH

- Äußerst praktisch auf der Baustelle dank des eingebauten Luftkompressors.
- Integrierter Wasserabscheider mit automatischer Entlüftung, um Kondensation im Brenner zu verhindern.
- HF-freie Zündung vermeidet Störungen, die in der Nähe befindliche elektronische Geräte beschädigen könnten.
- Aufbewahrungsfach für Verbrauchsmaterialien.

IDEAL FÜR DIE BAUSTELLE

- Akzeptiert Verlängerungskabel bis zu 100 m Länge.
- Verstärkter Gehäuse und stoßfeste Kufen.
- Kompakt und leicht vor Ort zu transportieren.
- Geschützt gegen Überspannungen bis 400 V (PROTEC 400).
- IP23S-klassifiziert, um rauen Umgebungen standzuhalten.
- Optimierte Kühlung mit Lüftungskorridor, der Staub von der Elektronik fernhält.

PREMIUM-BRENNER

- Auf Stoßfestigkeit und Hitzebeständigkeit ausgelegt.
- Schnelles werkzeugloses Anschließen und Trennen des Brenners erleichtert den Transport und die Wartung.
- Sicherheitsmechanismus des Brennertasters.



Geliefert mit



TPT 35 - 4 m

2 m - 10 mm²

PERFORMANCE

Leistung

Dicke

Trennschnitt 15 mm

Feinschnitt 10 mm

ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIAL (optional)

	Düse	x 4 040182
	Schneiddüse	x 10 080799
	Diffusor	x 2 040175
	Elektrode	x 10 040168

Verschleißteilebox
080782

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

Schutzbrille, Tönung 5
042841Schutzhandschuhe
064164 (Größe 9)
064171 (Größe 10)Handwagen
039568

					 mm (max)				AIR SYSTEM	EN 60974-1 (40°C)				IP	 Protected & compatible power generator (+/-15%)
	50/60 Hz	A	A	Feinschnitt		Trennschnitt		IA (60 %)		I _{max}					
				Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi								
	230 V 1~	2 m	16	10 → 35	10	8	15	10	Integrierter Kompressor	26 A	30 %	45 x 26 x 36	18.5	IP 23S	8 kW