

PROTIG 231 DC FV

Art. code 079311 (met accessoires)
Art. code 079304 (zonder accessoires)

De PROTIG 231 DC FV is een ultra-compacte DC Puls TIG lasgenerator die u eenvoudig overal mee naar toe kunt nemen. Dankzij de PFC technologie kan de PROTIG 231 DC FV functioneren op een spanning van 85 V tot 265 V en een zeer stabiele elektrische boog creëren, zelfs met een verlengsnoer van 100 m. Wanneer u last met elektrodes zal de MMA Puls module het opgaand lassen vereenvoudigen.

2 LASPROCEDURES

- TIG DC** **DC Standaard** : lassen in gelijkstroom op de meeste ijzerhoudende metalen.
DC Puls tot 2 kHz : optimale beheersing van de temperatuur van het smeltbad, beperkte vervorming en de mogelijkheid om ook zeer dun plaatwerk te assembleren (vanaf 0,3 mm).
- MMA** **MMA Standaard** : rutiele en basische elektroden (tot Ø 5 mm).
MMA Puls tot 500 Hz : vereenvoudigt het verticaal opgaand lassen (buizen, pijpleidingen...).

OPTIMALE INSTELLINGEN

- 2 puntmodules** :
 - **Spot** : punten instelbaar van 0.1 tot 60 seconden.
 - **Puls** : punten instelbaar van 0.01 tot 60 seconden op fijn plaatwerk, voor het eigenlijke lassen.
- 2 ontstekingsmogelijkheden** : HF zonder contact of LIFT met contact, voor het lassen in elektrogevoelige omgevingen.
- 3 mogelijkheden voor het gebruik van de trekker** : 2T, 4T en 4T LOG.

OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

- Het secundair regulerend vermogen garandeert een optimale boogstabiliteit en een constante stroom in alle lasposities.
- Geheugen voor 50 programma's per procedure, voor vaak terugkerende taken.
- Geavanceerd menu, voor een optimale beheersing van het lasproces.
- Toont de stroom en de spanning tijdens en na het lassen (DMOS/QMOS)
- Automatische detectie van de toorts : geschikt voor een gebruik met toortsen met lamellen, dubbele knop, draaiknop en Up&Down.
- Afstandsbediening (pedaal of handmatig, optioneel), kan zonder gereedschap geïnstalleerd worden.
- VRD kan worden geactiveerd via een interne switch, om de uitgaande nullastspanning te verlagen < 35 V.
- Intelligent gebruik van de ventilatie om het elektrisch verbruik te verminderen, evenals het afzuigen van stof en het geluid van het apparaat.

IDEAAL VOOR ON-SITE KLUSSEN

- Kan worden gebruikt met een verlengsnoer tot 100m lang.
- Versterkte carrosserie en anti-stoot blokjes.
- Neemt weinig ruimte in en kan eenvoudig verplaatst worden.
- Beveiligd tegen overspanning tot 400 V (PROTEC 400)..

ACCESSOIRES (optioneel)

Modules voor TIG26 lastoorts :



Dubbele knop

084216



Knop + Draaiknop

084230



Up & Down

084223



Doos met verbruiksartikelen voor toorts TIG26

044678



Trolley 4m³ XL

080034

Afstandsbediening :



RC-HA1 - 8 m

045675



RC-FA1 - 4 m

045682



Geleverd met



TIG26B - 4 m



2 m - 25 mm²



2 m - 25 mm²

079311

✓

✓

✓

079304

zonder accessoires



Intuïtieve bediening met verlicht scherm, eenvoudig en duidelijk af te lezen tot 10 meter.

			I ₂ TIG	I ₂ MMA	INTEGRATED TECHNOLOGY		TIG			MMA			U ₀	U _R				IP		
	50/60 Hz	A	A	A	TIG DC PULSE	MMA PULSE	EN 60974-1 (40°C)			EN 60974-1 (40°C)			V	V	mm²	cm	kg			Protected & compatible power generator (+/-15%)
	110 V - 1~	16	10 → 160	10 → 120	0.1 → 2 kHz	0.4 → 500 Hz	110 A	20 %	95 A	75 A	15 %	60 A	65	30 (VRD)	35/50	41.5 x 20 x 32.5 cm	10	IP 21	2 m	8.5 kVA
	230 V - 1~		10 → 230	10 → 200			160 A	23 %	140 A	135 A	25 %	120 A	80							