



Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter



Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.



Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu verschweißenden rutil- und basisch umhüllten Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)




Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht (2,9 kg), stark reduziertem Volumen und sehr geringem Stromverbrauch.



MMA

- ✓ Gute Zündeigenschaften dank erhöhter Leerlaufspannung.
- ✓ Konstante Schweißleistung
- ✓ Gleich bleibende Abschmelzleistung durch Gleichstrom.
- ✓ Unempfindlich gegenüber Strom- und Lichtbogenschwankungen.
- ✓ Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.



Im Hartschalenkoffer geliefert mit :

- Masseklemme (1,6m / Ø16mm²)
- Elektrodenhalter (2m / Ø16mm²)

VORTEILE

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.



Generatortauglich dank PROTEC 400 und gegen Überspannung bis zu 400 V geschützt.

			I ₂	Integrierte Technik				MMA		U ₀				IP			
				HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)								
	50/60 Hz	A	A							V	mm ²	cm	kg			Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
	230 V 1~	16	10 ➤ 130	▪	▪	▪	▪	45	40	72	10/25	25 x 17 x 10	2.9	IP 21	2 m	5.0 kVA	