



Lasapparaat met inverter technologie bestuurd door een microprocessor.



Dynamische lasboog van dit product is revolutionair en uniek op de markt.



Geschikt voor alle soort elektroden: rutiel, basisch, RVS, gietijzer op gelijkstroom.




Heel handig dankzij laag gewicht (2,9 kg), kleine afmetingen en laag energieverbruik.



MMA

- ✓ Onmiddellijke boogontsteking dankzij hoge nullastspanning.
- ✓ Constante laskracht.
- ✓ Heel zachte vlamboog vanwege gelijkstroom.
- ✓ Ongevoelig voor netspanningsvariaties of lengte van de lasboog.
- ✓ Heel goed penetratie en perfecte lasboog stabiliteit.

130
A



Leverbaar in plastic doos met:

- Massakabel (1.6m / Ø16mm²)
- Elektrodekabel (2m / Ø16mm²)

STERKE PUNTEN

HOT START : startstroomverhoging bij het inschakelen.

ANTI STICKING : voorkomt vastplakken en uitgloeien van de elektrode.

ARC FORCE : prompt stroom verhoging bij moeilijke lassituaties.



BEVEILIGING BIJ GENERATOR GEBRUIK EN TEGEN NETSPANNINGSVARIATIES.

50/60 Hz	A	I ₂ A	Geïntegreerde technologie				MMA		U ₀ V	mm ²	cm	kg	IP	m	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)							
230 V 1~	16	10 ▷ 130	▪	▪	▪	▪	45	40	72	10/25	25 × 17 × 10	2.9	IP 21	2 m	5.0 kVA