

Das GYSMI 160 P ist ein innovatives, mikroprozessorgesteuertes E-Hand-Schweißgerät mit hoher Lichtbogendynamik für erfolgreiche Schweißarbeiten. Für die Ansprüche erfahrener Heimwerker geeignet. Praktisch und leicht (4 kg).

ELEKTRODEN 1,6 BIS 4

- Schweißt alle Rutil-, Guss-, Edelstahlelektroden

WIG LIFT

- Für Schweißarbeiten an dünnen Metallblechen.


LICHTBOGENQUALITÄT

- Erhöhte Leerlaufspannung von 72V für gutes Zündverhalten
- Reguliert den Lichtbogen, die Lichtbogenlänge wird nahezu konstant gehalten.




FÜR ALLE SITUATIONEN GEEIGNET

- Geringer Stromverbrauch 16A-230V.
- Unempfindlich gegenüber Strom- und Lichtbogenschwankungen.
- Gegen Netzüberspannungen bis 400 Volt geschützt, generatortauglich 6kW (7,5kVA).



INVERTER-TECHNOLOGIE

HOT START optimiert das Zündverhalten



ANTISTICKING optimiert die Elektrodenführung



ARC FORCE optimiert die Lichtbogenstabilität



VORTEILE



im Karton geliefert mit:

- Masseklemme
- Elektrodenhalter
- Tragegurt



- Helm TECHNO 11 TRUE COLOR
- Schlackehammer
- Bürste
- Mehrzwecklederschürze
- Schweißhandschuhe
- 50 Elektroden Stahl Ø 2.0 mm

		I_2	Integrierte Technik				MMA		U_0				IP			
50/60 Hz	A	A	HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)	100%	V	mm²	cm	kg		Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
230 V 1~	16	10 → 160	■	■	■	■	85	70		72	10/25	27 × 17 × 11	4	IP 21	2 m	7.5 kVA