



- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG (innesco a striscio) in corrente continua (DC), 270A con display digitale. Doppio voltaggio.
- Pensata per la saldatura di elettrodi cellulosici. Regolazione arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in uso. Protezione anti-stick
- Elettrodi utilizzabili: cellulosici e rivestiti di tipo alluminio, rutile, basico, inox, ghisa fino ad un Ø di 6 mm.
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione. Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con motogeneratore (230V +/- 15%).
- Controllo istantaneo del trasferimento delle gocce di saldatura. Dispositivo VRD.
- Compatta e facilmente trasportabile. Predisposizione per comando a distanza.

DATI TECNICI

CODICE	816036	TENS. VUOTO MAX	62,8 V	TENS. VUOTO MAX DC 230V	59,2 V
TENSIONE DI RETE TRIFASE	230 / 400 V	POTENZA ASSORBITA AL 60%	6,4 kW	POT. ASSORB. AL 60% 230V	5,6 kW
TOLLERANZA RETE	-15 / +15 %	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	9 kW	POT. ASSORB. MAX 230V	7 kW
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	FUSIBILE	16 A	FUSIBILE 230V	16 A
CAMPO REG.CORRENTE DC	10 - 300 A	CAMPO REG.CORR. 230V DC	10 - 250 A	RENDIMENTO	90 %
CAMPO REG.CORRENTE AC	10 - 300 A	CAMPO REG.CORR. 230V AC	10 - 250 A	Ø ELETTRODI	1,6 - 6 mm
CORRENTE MAX DC EN60974-1	270 @ 35% A	COR.MAX DC EN60974-1 230V	220 @ 42 % A	LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZ.	2,50 m
CORRENTE MAX AC EN60974-1	270 @ 35 % A	COR.MAX AC EN60974-1 230V	220 @ 42 % A	CLASSE COMPATIBIL. ELETTROMAG.	A
CORRENTE AL 60% DC	205 A	CORRENTE AL 60% DC 230V	185 A	NORMATIVA	EN 60974-1 / -10
CORRENTE 60% AC	205 A	CORRENTE AL 60% AC 230V	185 A	CLASSE DI ISOLAMENTO	F
CORRENTE AL 100% DC	180 A	CORRENTE AL 100% DC 230V	170 A	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CORRENTE 100% AC	180 A	CORRENTE AL 100% AC 230V	170 A	DIMENSIONI (LxWxH)	47 x 19 x 35 cm
CORRENTE ASSORBITA AL 60%	10,7 A	CORR. ASSORB. AL 60% 230V	16,3 A	PESO	10,2 kg
CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	14,4 A	CORR. ASSORB. MAX 230V	19 A		
RANGE VOUT MMA	10 - 30,8 V	RANGE VOUT MMA 230V	10 - 28,8 V		

ACCESSORI OPTIONAL

COMANDI A DISTANZA

802336	RC-20 10 M COMANDO 2POT
802017	COMANDO A DISTANZA A PEDALE 14 POLI

RIDUTTORI DI PRESSIONE

722346	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 32 L\min
--------	--

TORCE TIG

742058	ST26V 4M AX50 TORCIA TIG
--------	--------------------------

ACCESSORI/VARIE/RICAMBI

801081	KIT SALDATURA MMA 300A 25 MMQ 4+3M AX50
--------	---

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG-LIFT in corrente continua (DC) con controllo a microprocessore. Progettata per la saldatura di elettrodi cellulosici ed elettrodi rivestiti di tipo alluminio, rutilo, basico, inox, ghisa fino ad un diametro di 6 mm.

Caratteristiche:

- compatta e leggera;
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;
- controllo istantaneo del trasferimento delle gocce di saldatura;
- regolazione arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in uso;
- dispositivo anti-stick;
- dispositivo VRD;
- predisposizione per comando a distanza;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



CERTIFICATO