

Das **MULTIWELD 320T-C** ist ein kompaktes, dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen. Mit dem präzisen und leistungsstarken 4-Rollen Drahtvorschubmotor verarbeitet das **MULTIWELD 320T-C** auch problemlos Ø1,2mm Draht. Das robuste Gehäuse und die beiden Handgriffe des **MULTIWELD 320T-C** machen das Gerät transportabel und geeignet für den Einsatz sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle.

MULTIPROZESSE

■ MIG/MAG Schweißen:

- Stahl: Ø 0,6 bis 1,2mm
- Edelstahl: Ø 0,8 bis 1,2mm
- Aluminium: Ø 0,8 bis 1,0mm
- Fülldraht (Umpolung): Ø 0,9 bis 1,2mm

■ E-Hand: basische und rutile Elektroden (bis Ø 6,0mm)

OPTIMIERTE MIG/MAG EINSTELLUNGEN

- Zweitakt- oder Viertaktbetrieb wählbar.
- **Schweißhilfe:** die Tabelle auf dem Gehäuse unterstützt den Anwender die korrekte Einstellung der Spannung und der Drahtvorschubgeschwindigkeit passend zur Materialstärke auszuwählen.

INTUITIV

- Auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut ablesbare Anzeige.
- Einfaches Bedienfeld mit Tasten und Drehknopf, auch mit Handschuhen bedienbar.

INTEGRIERTER DRAHTVORSCHUBMOTOR

- Drahtspulen: Ø 200 / 300mm.
- Drahtvorschubmotor: 4 Drahtführungsrollen.
- Brenner mit Euro-Anschluss für eine schnelle Montage/Demontage.

GASVORWÄRMUNG CO2 PUR

- Anschlussbuchse (36V - 4,2A) zum Gasvorwärmen für das Schweißen unter reinem CO₂ (Gasvorwärmer optional).
- Passender EURO-Stecker.

VERSTÄRKT

- IP23 geschützt für den Außeneinsatz.
- Verstärktes Gehäuse.
- Zwei Metallgriffe zum bequemen Transport.



ALU
340 A (60%)
3 m
063808



Masseklemme
400 A - 4 m - 35 mm²
043817



Elektrodenhalter
300 A - 4 m - 35 mm²
043862



Rolle Typ B

Stahl / Edelstahl	Ø 0.6 / 0.8	042353
	Ø 0.8 / 1.0	042360
Aluminium	Ø 1.0 / 1.2	046849
	Ø 0.8 / 1.0	042377
Fülldraht	Ø 1.0 / 1.2	040915
	Ø 0.9 / 1.2	042407



Fahrwagen JOB SITE XL
039568



Schweißspannung

Lichtbogendynamik

MIG/MAG : Drahtvorschubgeschwindigkeit (3 > 18m/min)
E-Hand-Schweißen: Schweißstromstärke

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

50/60 Hz	A	I ₂ MMA A	I ₂ MIG A	Ø mm		Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)		MMA EN 60974-1 (40°C)		U ₀ V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
				GAS	NO GAS	200	300				IA (60%)	100%	IA (60%)	100%					
400V 3~	16	40 → 300	40 → 320	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓	✓	2 → 6	3.0 - 18.0	1.0 - 1.2	200 A	160 A	180 A	140 A	64	65 x 52 x 34	38	IP 23	10 kVA